

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Примите наши поздравления! Вы приобрели качественный продукт от компании ULGRAN – лидера в производстве кухонных моек из искусственного камня в России.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Кухонные мойки из искусственного камня ULGRAN изготовлены из современного высококачественного экологически чистого сырья ведущих мировых и российских производителей, соответствуют ТУ, имеют сертификат соответствия и экспертное заключение.

Искусственный камень ULGRAN – это композитный материал на основе природных минералов 80% натурального мрамора и 20% полимерных связующих. Благодаря использованию гелкоута поверхность кухонной мойки ULGRAN не впитывает грязь, жир и различные красители. Гелкоут не имеет микропор, не разрушается со временем, не впитывает жидкости. Мойки ULGRAN не меняют цвет и яркость под воздействием ультрафиолетовых лучей.

Все модели моек оснащены необходимым комплектом для установки: сливной арматурой с сетчатым выпуском и гофротрубой – 1 шт., фрезой (для реверсивных моек) – 1 шт. и техническим паспортом – 1 шт.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

При транспортировке и хранении изделие должно находиться на ровной, жесткой поверхности в точном соответствии с манипуляционными знаками, нанесенными на упаковке.

ПРАВИЛА УСТАНОВКИ

! ПЕРЕД СБОРКОЙ ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ДАННОЙ ИНСТРУКЦИЕЙ !

При самостоятельной установке мойки соблюдайте меры безопасности и используйте индивидуальные средства защиты. Для установки Вам понадобятся:

- карандаш
- дрель со сверлом 10 мм
- лобзик с пилкой для ДСП
- герметик
- рулетка
- угольник
- влажная тряпка

Для начала необходимо аккуратно наметить на столешнице место установки мойки. Положите мойку лицевой (плоской) стороной на столешницу и обведите контур строго по краю мойки. Уберите мойку в сторону и проведите второй контур меньшего размера, отступив от намеченного края контура 15 мм. По второму (внутреннему) контуру выпилите монтажный проем, для начала просверлите дрелью отверстие диаметром 10 мм по всем углам намеченной линии. Затем, с помощью лобзика, строго по линии выпилите установочный проем. Вырез в столешнице тщательно очистите от пыли и опилок.

В зависимости от того, с какой стороны Вы хотите установить смеситель (касается реверсивных моек), справа или слева от чаши мойки, с лицевой стороны мойки сделайте отверстие диаметром 35 мм при помощи фрезы, входящей в стандартную комплектацию мойки ULGRAN.

Совет: формировать отверстие необходимо на мойке, стоящей в столешнице на своем посадочном месте.

Далее установите смеситель в стандартное отверстие (в реверсивных мойках в проделанное отверстие) и закрепите его согласно инструкции, которая входит в комплект смесителя.

Перед окончательной установкой мойки на торцевую поверхность среза по периметру выреза однородным слоем нанесите герметик, без пробелов.

Устраните излишки герметика влажной тряпкой. Дайте высохнуть в течение 5 часов до последующих действий.

Совет: окончательную установку мойки стоит производить в сборе со смесителем и сливной арматурой (инструкция по монтажу входит в комплектацию сливной арматуры).

УХОД ЗА КУХОННОЙ МОЙКОЙ

Для содержания мойки в чистоте используйте жидкие моющие средства, не содержащие абразивные включения. Облегчить уход за мойкой можно, сразу смывая водой остатки соков, чая, кофе и т.п., не давая им засохнуть, а также вытирая поверхность мойки насухо по окончании её использования, чтобы предотвратить образование известкового камня. Если известковый налет все-таки образовался, уберите его с помощью специального средства для удаления отложений известкового камня.

ЧЕГО СЛЕДУЕТ ИЗБЕГАТЬ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ МОЙКОЙ

Не бросайте в мойку с силой тяжелые предметы – возможно повреждение.

Не ставьте на мойку раскаленные сковороды и кастрюли. Используйте термостойкие подставки.

Во избежание появления порезов на поверхности мойки не используйте ее в качестве рабочей поверхности для разделки продуктов – для этого существуют разделочные доски.

Запрещено чистить мойку пастами и моющими средствами, содержащими абразивы. Не используйте для ухода губки с абразивным слоем и металлические мочалки.

Избегайте длительного контакта с мойкой хлорсодержащих, моющих и чистящих средств, растворителей, концентрированных кислот, солей, щелочей. При попадании такого вещества на поверхность мойки или элементы сливной арматуры смойте его водой.

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует, что приобретенная Вами мойка торговой марки ULGRAN с гарантийным талоном на момент покупки является комплектной и соответствует стандартам качества.

Изготовитель обеспечит бесплатную замену изделия только в случае обнаружения дефектов производственного характера и надлежащего ухода за мойкой.

Гарантийный срок на мойки торговой марки ULGRAN составляет 2 года со дня покупки.

Изготовитель оставляет за собой право отказа от бесплатного гарантийного ремонта в следующих случаях:

- если Изделие эксплуатировалось не в соответствии со своим целевым назначением или в условиях, для которых оно не предназначено;
 - если присутствуют механические повреждения, полученные в результате неправильной эксплуатации, установки или транспортировки;
 - если обнаружено наличие грубых механических повреждений и следов разборки изделия.
 - если повреждения поверхности Изделия вызваны использованием средств по уходу, содержащих агрессивные химические вещества (кислоты, щелочи, ацетон, хлорид аммония и другие хлорсодержащие компоненты) и т.п.;
 - если обнаружены несанкционированные изменения конструкции Изделия вследствие самостоятельной неквалифицированной установки;
 - если Изделие использовалось с фурнитурой, не предусмотренной Изготовителем;
 - если отсутствуют документы, подтверждающие приобретение Изделия товарный или кассовый чек, гарантийный талон с отметкой о продаже, упаковка завода-изготовителя;
 - если в гарантийном талоне присутствуют исправления, не заверенные Изготовителем.
- Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, а также в его комплектацию и дизайн.