

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- 1.1 Светильники светодиодные серии DECO, DECO KIDS предназначены для работы в сетях переменного тока с напряжением 230В ± 10%, частоты 50 Гц, ГОСТ 32144-2013.
- 1.2 Область применения. Светильники светодиодные серии DECO, DECO KIDS предназначены для общего освещения общественных и бытовых помещений – холлов, магазинов, офисов, коридоров и т.п.
- 1.3 Имеют сертификат ТР ТС (таможенного союза) ЕАС.

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят:

1. Светильник светодиодный – 1 шт.
2. Упаковочная коробка – 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации, паспорт – 1 экз.

3. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ

– Таблица 1. Габаритные размеры изделия –

Наименование продукта	Светильник светодиодный серии DECO, DECO KIDS			
	12 Вт	18 Вт	24 Вт	36 Вт
Модели	СОЗВЕЗДИЕ, КАРУСЕЛЬ, БАМБУК, ОРИОН, ГЛОРИЯ, ПОНИ, КОРАБЛИ			
Электротехнические характеристики				
Диаметр изделия, мм	190	230	300	350
Высота изделия, мм	65	55	55	55
Вес изделия, гр	0,260	0,387	0,610	0,810

4. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

– Таблица 2. Электротехнические и технические характеристики изделия –

Наименование продукта	Светильник светодиодный серии DECO, DECO KIDS			
	12 Вт	18 Вт	24 Вт	36 Вт
Модели	СОЗВЕЗДИЕ, КАРУСЕЛЬ, БАМБУК, ОРИОН, ГЛОРИЯ, ПОНИ, КОРАБЛИ			
Электротехнические характеристики				
Потребляемая мощность	12 Вт	18 Вт	24 Вт	36 Вт
Световой поток	780 лм	1170 лм	1560 лм	2340 лм
Эффективность	65 лм/Вт			
Индекс цветопередачи	Ra > 80			
Цветовая температура*	4000К/6500К			
Диапазон входного напряжения	230В ± 10%			
Частота	50 Гц			

Потребляемый ток	110 mA	160 mA	210 mA	180 mA
Коэффициент мощности cos φ	> 0,5			0,9
Коэффициент пульсации	< 5%			
Технические характеристики				
Угол рассеяния	120°			
Тип светодиодов	SMD			
Материал корпуса светильника	Сталь			
Материал рассеивателя	Матовый поликарбонат			
Температурный режим работы, минимум	+1°C			
Температурный режим работы, максимум	+40°C			
Степень защиты	IP40			
Климатическое исполнение	УХЛ 4			
Класс защиты от поражения эл. током	1			
Класс энергоэффективности	A			
Срок службы	30 000 ч			
Гарантия	2 года			

* Цветовая температура свечения светильника может отличаться от номинальной +/- 200K

ВНИМАНИЕ!

Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию светильника, не допускающие ухудшения основных характеристик, без предварительного уведомления.

5. МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

5.1 Светильники светодиодные серии DECO, DECO KIDS предназначены для подключения к электрической цепи с выключателем.

5.2 Перед установкой убедитесь в правильности напряжения питающей сети 230В ± 10%, частоты 50 Гц и наличии защитного устройства в цепи (автоматический выключатель, предохранитель).

5.3 Монтаж светильника:

- Отключите напряжение сети.
- Распакуйте светильник.
- Снимите плафон светильника повернув его по часовой стрелке.
- Присоедините подготовленные концы проводов питания и заземления к клеммной колодке светильника.
- Установите светильник на монтажной поверхности и закрепите при помощи саморезов и дюбелей. (Саморезы и дюбели в комплект не входят).
- Сборку светильника осуществляйте в обратной последовательности.

6. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- техническое обслуживание включенного светодиодного светильника;
- подключение светодиодного светильника к поврежденной электропроводке.

ВНИМАНИЕ!

Эксплуатация допускается только в условиях конвекции воздуха для отвода тепла.

6.1 Работы по установке и техническому обслуживанию светодиодного светильника должны проводиться квалифицированным персоналом.

6.2 Регулярно проверяйте электрические соединения и целостность электропроводки.

6.3 При загрязнении светодиодного светильника очистку поверхности производить мягкой сухой тканью. Не допускается использование растворителей и других агрессивных моющих средств.

6.4 Светодиодный светильник является одним из самых экологически чистых источников света. Не требует специальной утилизации.

– Таблица 3. Транспортные характеристики –

Наименование продукта		СОЗВЕЗДИЕ 12 Вт	СОЗВЕЗДИЕ 18 Вт	СОЗВЕЗДИЕ 24 Вт	СОЗВЕЗДИЕ 36 Вт
Вес ящика		6,8 кг	5,9 кг	7,8 кг	8,5 кг
Объем ящика		0,0696 м ³	0,0544 м ³	0,0869 м ³	0,0949 м ³
Минимальная упаковка		1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.
Количество в ящике		20 шт.	12 шт.	12 шт.	10 шт.
Штрих-код EAN-13	4000K	4690612021829	4690612021836	4690612021843	4690612025001
	6500K	4690612022185	4690612022239	4690612025131	4690612025018
Транспортный штрих-код ITF-14	4000K	14690612021826	14690612021833	14690612021840	14690612025008
	6500K	14690612022182	14690612022236	14690612025138	14690612025015
Код товара	4000K	026.3069	026.3070	026.3071	026.3104
	6500K	026.3089	026.3090	026.3116	026.3105
Наименование продукта		КАРУСЕЛЬ 12 Вт	КАРУСЕЛЬ 18 Вт	КАРУСЕЛЬ 24 Вт	КАРУСЕЛЬ 36 Вт
Вес ящика		6,8 кг	5,9 кг	7,8 кг	8,5 кг
Объем ящика		0,0696 м ³	0,0544 м ³	0,0869 м ³	0,0949 м ³
Минимальная упаковка		1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.
Количество в ящике		20 шт.	12 шт.	12 шт.	10 шт.
Штрих-код EAN-13	4000K	4690612021850	4690612021867	4690612021874	4690612025025
	6500K	4690612022192	4690612022246	4690612025148	4690612025032
Транспортный штрих-код ITF-14	4000K	14690612021857	14690612021864	14690612021871	14690612025022
	6500K	14690612022199	14690612022243	14690612025145	14690612025039
Код товара	4000K	026.3072	026.3073	026.3074	026.3106
	6500K	026.3091	026.3092	026.3117	026.3107
Наименование продукта		БАМБУК 12 Вт	БАМБУК 18 Вт	БАМБУК 24 Вт	БАМБУК 36 Вт
Вес ящика		6,8 кг	5,9 кг	7,8 кг	8,5 кг
Объем ящика		0,0696 м ³	0,0544 м ³	0,0869 м ³	0,0949 м ³
Минимальная упаковка		1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.
Количество в ящике		20 шт.	12 шт.	12 шт.	10 шт.
Штрих-код EAN-13	4000K	4690612021881	4690612021898	4690612021911	4690612025049
	6500K	4690612022208	4690612022253	4690612025230	4690612025056
Транспортный штрих-код ITF-14	4000K	14690612021888	14690612021895	14690612021918	14690612025046
	6500K	14690612022205	14690612022250	14690612025237	14690612025053
Код товара	4000K	026.3075	026.3076	026.3077	026.3108
	6500K	026.3093	026.3094	026.3119	026.3109

Наименование продукта		ОРИОН 12 Вт	ОРИОН 18 Вт	ОРИОН 24 Вт	ОРИОН 36 Вт
Вес ящика		6,8 кг	5,8 кг	7,8 кг	8,5 кг
Объем ящика		0,0696 м ³	0,0544 м ³	0,0869 м ³	0,0949 м ³
Минимальная упаковка		1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.
Количество в ящике		20 шт.	12 шт.	12 шт.	10 шт.
Штрих-код EAN-13	4000K	4690612021959	4690612021966	4690612021973	4690612025070
	6500K	4690612022215	4690612022260	4690612025155	4690612025087
Транспортный штрих-код ITF-14	4000K	14690612021956	14690612021963	14690612021970	14690612025077
	6500K	14690612022212	14690612022267	14690612025152	14690612025084
Код товара	4000K	026.3081	026.3082	026.3083	026.3111
	6500K	026.3097	026.3098	026.3118	026.3112
Наименование продукта		ГЛОРИЯ 12 Вт	ГЛОРИЯ 18 Вт	ГЛОРИЯ 24 Вт	ГЛОРИЯ 36 Вт
Вес ящика		6,8 кг	5,8 кг	7,8 кг	8,1 кг
Объем ящика		0,0696 м ³	0,0544 м ³	0,0869 м ³	0,0949 м ³
Минимальная упаковка		1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.
Количество в ящике		20 шт.	12 шт.	12 шт.	10 шт.
Штрих-код EAN-13	4000K	4690612021980	4690612021997	4690612021904	4690612025100
	6500K	4690612022222	4690612022277	4690612025094	4690612025117
Транспортный штрих-код ITF-14	4000K	14690612021987	14690612021994	14690612021901	14690612025107
	6500K	14690612022229	14690612022274	14690612025091	14690612025114
Код товара	4000K	026.3084	026.3085	026.3086	026.3114
	6500K	026.3099	026.3100	026.3113	026.3115
Наименование продукта		ПОНИ 12 Вт	ПОНИ 18 Вт	ПОНИ 24 Вт	ПОНИ 36 Вт
Вес ящика		5,2 кг	4,6 кг	7,3 кг	8,1 кг
Объем ящика		0,0696 м ³	0,0544 м ³	0,0869 м ³	0,0949 м ³
Минимальная упаковка		1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.
Количество в ящике		20 шт.	12 шт.	12 шт.	10 шт.
Штрих-код EAN-13		4690612025315	4690612025322	4690612025353	4690612025360
Транспортный штрих-код ITF-14		14690612025312	14690612025329	14690612025350	14690612025367
Код товара		026.3120	026.3121	026.3122	026.3123
Наименование продукта		КОРАБЛИ 12 Вт	КОРАБЛИ 18 Вт	КОРАБЛИ 24 Вт	КОРАБЛИ 36 Вт
Вес ящика		5,2 кг	4,6 кг	7,3 кг	8,1 кг
Объем ящика		0,0696 м ³	0,0544 м ³	0,0869 м ³	0,0949 м ³
Минимальная упаковка		1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.
Количество в ящике		20 шт.	12 шт.	12 шт.	10 шт.
Штрих-код EAN-13		4690612025339	4690612025346	4690612025384	4690612025391
Транспортный штрих-код ITF-14		14690612025336	14690612025343	14690612025381	14690612025398
Код товара		026.3124	026.3125	026.3126	026.3127

7. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- 7.1 Транспортирование и хранение осуществляется по ГОСТ 23216 и ГОСТ 15150.
- 7.2 Транспортирование допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованной продукции от механических повреждений и ударных нагрузок.
- 7.3 Хранение осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -40°C до $+50^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности не более 98%. При хранении на стеллажах упаковки должны быть сложены не более чем в 4-5 рядов по высоте.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 8.1 Замена подлежат неработающие светодиодные светильники при отсутствии видимых физических повреждений.
- 8.2 Замена осуществляется при предъявлении правильно заполненного гарантийного талона (указать наименование изделия, штрих-код, дату и место продажи), подписи продавца, печати магазина, в котором был приобретен светильник. Светодиодный светильник подлежит замене при условии сохранения товарного вида упаковки.
- 8.3 Дата производства указана на изделии.
- 8.4 Гарантийный срок составляет 2 года с момента продажи.
- 8.5 При обнаружении неисправности светодиодного светильника в период гарантийных обязательств обращаться по адресу:

Поставщик в РФ/Импортер: ООО «Лайтинг Групп», 690025, г. Владивосток, ул. Успенского, д. 62

Производитель: Синьхуа Электрикал Ко, Лтд Гуандун, ул. Норс ов Луншен №1, район Лэлю, г. Фошань, провинция Гуандун, Китай

9. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН



<i>Изделие/Model</i>	<i>Номер партии/Order number</i>
<i>Место продажи/Place of sale</i>	<i>Дата продажи/Date of sale</i>
<i>Подпись продавца/Seller signature</i>	<i>Подпись покупателя/Customer's signature</i>
<i>Дата обмена/Date of exchange</i>	

Графические объекты на светодиодные светильники серии DECO KIDS разработаны Freerik.

