

Виброплита Lifan PVB50



Виброплита Lifan PVB50 — это самоходная универсальная строительная машина, предназначенная для уплотнения грунта разного типа, в том числе: щебня, гравия, песка, щебня, и также асфальта, тротуарной плитки, дорожного камня и т.п. Данная виброплита идеально подходит для применения на небольших территориях. Малый вес и компактные габариты позволяют легко довести виброплиту до места назначения, для эксплуатации достаточно одного оператора. Виброплита Lifan PVB50 оснащена небольшим двигателем модели Lifan 154F мощностью 3 л.с., что обеспечивает экономичный расход топлива, надежность и долговечность. Высокое качество виброэлемента и других узлов конструкции виброплиты гарантирует высокий результат поставленных задач.

Характеристики

Вес, кг - 50

Размеры, мм - 770*385*650

Расход топлива, л/ч - 1.1

Размер упаковки, мм - 770*385*650

Объем топливного бака, л - 1.2

Центробежная сила, кН - 10

Частота вибрации, Гц - 80

Объем масляного картера, л - 0.3

Тип двигателя - бензиновый, 4-тактный

Реверс - нет

Модель двигателя - 154F

Глубина уплотнения, мм - 150

Габариты плиты, мм - 535*295

Мах уплотняемая площадь, кв.м/час - 280

Запуск - ручной стартер

Комплектация - транспортировочные колеса, полиуретановый коврик

Мощность, л.с.: 3.0

Материал плиты - высокоуглеродистая сталь

Объем двигателя, см³ - 105

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395) 279-98-46

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Эл. почта: inf@nt-rt.ru || Сайт: <http://lifan.nt-rt.ru/>

Виброплита Lifan PVB60



Виброплита Lifan PVB60 — это самоходная универсальная строительная машина, предназначенная для уплотнения грунта разного типа, в том числе: щебня, гравия, песка, щебня, и также асфальта, тротуарной плитки, дорожного камня и т.п.

Данная виброплита идеально подходит для применения на небольших и средних территориях. Малый вес и компактные габариты позволяют легко доехать виброплиту до места назначения, для эксплуатации достаточно одного оператора.

Виброплита Lifan PVB60 оснащена небольшим двигателем модели Lifan 168F-2 мощностью 6.5 л.с., что обеспечивает экономичный расход топлива, надежность и долговечность. Высокое качество виброэлемента и других узлов конструкции виброплиты гарантирует высокий результат поставленных задач.

Характеристики

Вес, кг - 68

Размеры, мм - 770*385*650

Расход топлива, л/ч - 1.1

Размер упаковки, мм - 770*385*650

Объем масляного картера, л - 0.6

Центробежная сила, кН - 12

Частота вибрации, Гц - 80

Объем двигателя, см³ - 196

Тип двигателя - бензиновый, 4-тактный

Реверс - нет

Материал плиты - высокоуглеродистая сталь

Глубина уплотнения, мм - 300

Габариты плиты, мм - 510*350

Мах уплотняемая площадь, кв.м/час - 350

Емкость топливного бака, л - 3.6

Запуск - ручной стартер

Модель двигателя - 168F-2

Комплектация - бак для воды (14л), транспортировочные колеса

Мощность, л.с.:6.5

Виброплита Lifan PVB80



Виброплита Lifan PVB80 — это самоходная универсальная строительная машина, предназначенная для уплотнения грунта разного типа, в том числе: щебня, гравия, песка, щебня, и также асфальта, тротуарной плитки, дорожного камня и т.п. Данная виброплита идеально подходит для применения на средних территориях. Небольшой вес и компактные габариты позволяют легко довести виброплиту до места назначения. Виброплита Lifan PVB80 оснащена небольшим двигателем модели Lifan 168F-2 мощностью 6.5 л.с., что обеспечивает экономичный расход топлива, надежность и долговечность. Высокое качество виброэлемента и других узлов конструкции виброплиты гарантирует высокий результат поставленных задач.

Характеристики

Вес, кг - 82

Размер упаковки, мм - 880*510*670

Расход топлива, л/ч - 1.1

Объем топливного бака, л - 3.6

Объем масляного картера, л - 0.6

Центробежная сила, кН - 15

Частота вибрации, Гц - 80

Объем двигателя, см³ - 196

Тип двигателя - бензиновый, 4-тактный

Реверс - нет

Материал плиты - высокоуглеродистая сталь

Глубина уплотнения, мм - 300

Габариты плиты, мм - 570*430

Мах уплотняемая площадь, кв.м/час - 400

Емкость топливного бака, л - 3.6

Запуск - ручной стартер

Модель двигателя - 168F-2

Комплектация - бак для воды (14л), силиконовый коврик, транспортировочные колеса

Мощность, л.с.: 6.5

Виброплита Lifan PVB90



Виброплита Lifan PVB90 — это самоходная универсальная строительная машина, предназначенная для уплотнения грунта разного типа, в том числе: щебня, гравия, песка, щебня, и также асфальта, тротуарной плитки, дорожного камня и т.п. Данная виброплита идеально подходит для применения на больших территориях. Компактные габариты позволяют легко довести виброплиту до места назначения. Виброплита Lifan PVB90 оснащена небольшим двигателем модели Lifan 168F-2 мощностью 6.5 л.с., что обеспечивает экономичный расход топлива, надежность и долговечность. Высокое качество виброэлемента и других узлов конструкции виброплиты гарантирует высокий результат поставленных задач.

Характеристики

Вес, кг - 89

Расход топлива, л/ч - 1.1

Объем масляного картера, л - 0.6

Размер упаковки, мм - 640*500*720

Центробежная сила, кН - 18

Частота вибрации, Гц - 80

Объем двигателя, см³ - 196

Тип двигателя - бензиновый, 4-тактный

Реверс - нет

Комплектация - бак для воды (14л), силиконовый коврик, транспортировочные колеса

Глубина уплотнения, мм - 300

Габариты плиты, мм - 550*420

Мах уплотняемая площадь, кв.м/час - 500

Емкость топливного бака, л - 3.6

Запуск - ручной стартер

Модель двигателя - 168F-2

Материал плиты - высокоуглеродистая сталь

Мощность, л.с.: 6.5

Виброплита Lifan PVB100



Виброплита Lifan PVB100 — это самоходная универсальная строительная машина, предназначенная для уплотнения грунта разного типа, в том числе: щебня, гравия, песка, щебня, и также асфальта, тротуарной плитки, дорожного камня и т.п.

Данная виброплита идеально подходит для применения на больших территориях. Компактные габариты позволяют легко донести виброплиту до места назначения.

Виброплита Lifan PVB100 оснащена небольшим двигателем модели Lifan 168F-2 мощностью 6.5 л.с., что обеспечивает экономичный расход топлива, надежность и долговечность. Высокое качество виброэлемента и других узлов конструкции виброплиты гарантирует высокий результат поставленных задач.

Характеристики

Вес, кг - 98

Расход топлива, л/ч - 1.1

Объем масляного картера, л - 0.6

Размер упаковки, мм - 720*505*670

Центробежная сила, кН - 22

Частота вибрации, Гц - 80

Объем двигателя, см³ - 196

Тип двигателя - бензиновый, 4-тактный

Реверс - нет

Комплектация - бак для воды (14л), силиконовый коврик, транспортировочные колеса

Глубина уплотнения, мм - 300

Габариты плиты, мм - 610*460

Мах уплотняемая площадь, кв.м/час - 650

Емкость топливного бака, л - 3.6

Запуск - ручной стартер

Модель двигателя - 168F-2

Материал плиты - высокоуглеродистая сталь

Мощность, л.с.: 6.5

Виброплита реверсивная LIFAN PVB160



Реверсивная виброплита LIFAN PVB160 - эффективная и компактная модель имеющая в своём конструктиве реверс для удобной работы в условиях ограниченного пространства и высоких требований к срокам проводимых работ. Гарантирует эффективное уплотнение асфальта, щебня, гравия, грунта, песка и других сыпучих материалов.

Корпус Реверсивной виброплиты LIFAN PVB160 покрыт финишной эмалью, рукоятка - черной запеченной эмалью, открытые металлические поверхности оцинкованы для защиты от коррозии. Также на раме данной модели имеется транспортировочная проушина для грузоподъемных механизмов.

Двигатель модели LIFAN 168F-2 - обеспечивает надежную и бесперебойную работу виброплиты на всех этапах эксплуатации.

Вес, кг - 172

Расход топлива, г/кВт.ч - 395

Размер упаковки, мм - 890*570*1010

Объем масляного картера, л - 0.6

Тип двигателя - бензиновый, 4-тактный

Центробежная сила, кН - 35

Объем двигателя, см³ - 196

Реверс - да

Запуск - ручной стартер

Габариты плиты, мм - 690*500

Мах уплотняемая площадь, кв.м/час - 570

Глубина уплотнения, мм - 500

Емкость топливного бака, л - 3.6

Модель двигателя - 168F-2

Мощность, л.с.: 6.5

Виброплита реверсивная LIFAN PVB330



Реверсивная виброплита LIFAN PVB330 - эффективная и удобная модель, имеющая в своём конструктиве реверс для работы в условиях ограниченного пространства и высоких требований к срокам проводимых работ. Гарантирует эффективное уплотнение асфальта, щебня, гравия, грунта, песка и других сыпучих материалов.

Корпус Реверсивной виброплиты LIFAN PVB330 покрыт финишной эмалью, рукоятка - черной запеченной эмалью, открытые металлические поверхности оцинкованы для защиты от коррозии. Также на раме данной модели имеется транспортировочная проушина для грузоподъемных механизмов, удобный механизм натяжения ремней, окошко доступа к заливной горловине топливного бака двигателя.

Управление виброплитой находится на рукоятке.

Двигатель модели LIFAN 188F мощностью 13 л.с. - обеспечивает надежную и бесперебойную работу виброплиты на всех этапах эксплуатации.

Характеристики

Вес, кг - 235

Расход топлива, г/кВт.ч - 374

Объем масляного картера, л - 1.1

Размер упаковки, мм - 1030*535*1010

Центробежная сила, кН - 50

Объем двигателя, см³ - 389

Тип двигателя - бензиновый, 4-хтактный

Реверс - да

Запуск - ручной стартер

Габариты плиты, мм - 700*500

Мах уплотняемая площадь, кв.м/час - 650

Глубина уплотнения, мм - 900

Емкость топливного бака, л - 6.5

Модель двигателя - 188F

Комплектация - расширители платформы (2*100мм)

Мощность, л.с.: 13.0

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395) 279-98-46

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69