

SBE 650 (600671000) Ударная дрель
Картон

№ для заказа 600671000

EAN (Европейский номер товара) 4007430283726



Альтернативное изображение

- Электроника Vario (V) – управление числом оборотов в соответствии со свойствами материала
- Регулировочное колесо для установки числа оборотов
- Реверс
- Шпиндель с внутренним шестигранником для насадок-бит, позволяющий работать без сверлильного патрона

Технические данные

Характеристики

Номинальная потребляемая мощность	650 Вт
Отдаваемая мощность	320 Вт
Макс. крутящий момент	9 Нм
Ø сверления в каменной	16 мм
Ø сверления в бетоне	14 мм
Диаметр сверления в стали	13 мм
Ø сверления в мягкой древесине	30 мм
Число оборотов холостого хода	0 - 2800 /мин
Число оборотов при номинальной нагрузке	1500 /мин
Макс. число ударов	44800 /мин
Передачи	1
Диапазон зажима сверлильного патрона	1.5 - 13 мм
Диаметр зажимной шейки	43 мм
Сверлильный шпиндель с внутренним шестигранником	6.35 мм
Резьба сверлильного шпинделя	1/2 " - 20 UNF
Вид крепления сверлильных патронов	Сверлильный патрон с зубчатым венцом
Вес без сетевого кабеля	1.8 кг
Длина кабеля	2.5 м

Вибрация

Сверление металла	5.8 м/с ²
Погрешность измерения К	1.5 м/с ²
Ударное сверление в бетоне	24.4 м/с ²
Погрешность измерения К	1.5 м/с ²

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	91 дБ(А)
Уровень звуковой мощности (LwA)	102 дБ(А)
Погрешность измерения К	3 дБ(А)

Объем поставки

Сверлильные патроны с зубчатым венцом
 Ключи сверлильного патрона
 Дополнительная рукоятка
 Ограничитель глубины сверления